


6845

FRICION FREE

CPL Cleaner Protective Lubricant **PTFE** **PRO**

environmental climatic



conditions of use

operating

temperature range

-40°C >< +190°C

2 TYPES

OF

PTFE

NON PERICOLOSO

NOT DANGEROUS

NO PELIGROSO

PAS DANGEREUX

NICHT GEFÄHRLICH

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

CPL è basato sulla formula **6845-FRICION FREE** ed è la nostra soluzione di un unico prodotto che simultaneamente sia capace di assolvere all'intera sequenza di operazioni che nel loro insieme costituiscono la completa manutenzione armi, ma innanzitutto è capace di una incredibile **lubrificazione dei cinematismi** garantita dalla base **6845** potenziata con **2 TIPOLOGIE** diverse **DI PTFE** progettate entrambe per funzionare in modo omogeneo così da lubrificare i componenti dei cinematismi con azione continua **FRICION-FREE** insita nella base **6845** per ottenere una permanente attività antiattrito che consenta massima scorrevolezza durante gli stress meccanici e ciò malgrado eventuale contatto diretto con agenti climatico-ambientali quali sabbia marina, sabbia desertica, acqua piovana, acqua salmastra, fango e neve, e tutto questo entro il range temperature di esercizio compreso tra **-40°C >< +190°C**.

- CPL può essere utilizzato inoltre:**
- per la **pulizia** di tutte le parti esterne ed interne dell'intera arma, compreso l'interno della canna ed utilizzabile su tutte le superfici sia metalliche quanto non metalliche (*ad eccezione delle ottiche e dei sistemi elettronici di puntamento)
 - per un'immediata **azione dewatering** così come può **sbloccare><sciogliere** le misture solidificate composte da *corrosione > sporco > ruggine > sale-marino > lubrificanti > grasso*
 - per la **protezione** anticorrosione di tutte le componenti delle armi malgrado l'eventuale presenza di umidità o aria salmastra.

ISTRUZIONI D'USO 6845 CPL-Pro:

insieme a 6845 CPL Pro sono forniti Trigger spray, Tappo con spillo erogatore, Panno microfibra per superfici metalliche e fibre composite, Spazzolino setola media-dura per componenti metallici / tecnopolimeri / fibre composite / leghe

- 1- smontare l'arma** nelle sue componenti principali
- 2- AGITARE BENE 6845-CPL così da ottenere uniformità del prodotto**
- 3- PULIZIA COMPONENTI ESTERNI ED INTERNI:** utilizzando il trigger spray (o versando il prodotto in una vaschetta) detergere tutti i componenti rammentando che nel caso di incrostazioni resistenti un maggior tempo di permanenza e contatto (*) con CPL sarà utile ad una miglior pulizia.
Poi, aiutandosi con lo spazzolino, rimuovere lo sporco e le incrostazioni oramai sciolte.
(*) nel caso di corrosione e ruggine mettere i componenti a bagno di CPL in vaschetta anche fino a 9 ore.
- NB:** pur essendo capace di detergere in modo profondo non risulta aggressivo verso materiali metallici, tecnopolimeri, fibre composite, leghe e relative rifiniture di detti materiali.
- 4- PULIZIA INTERNO DELLA CANNA:** detergere la canna con CPL mediante l'utilizzo di scovoli e/o pezzuole. Lasciare agire CPL per il tempo necessario come di seguito descritto:
* 15>30min PER OGIVE FMJ O RAMATE
* 1>5h PER OGIVE IN PIOMBO O RIVESTITE
- NB:** dopo aver ripulito la canna se si vuole una protezione a lungo termine della stessa non asciugare completamente.
- 5- LUBRIFICAZIONE CINEMATISMI:** (osservare le immagini di esempio ed i cinematismi marcati in rosso) lasciare unti i componenti che costituiscono le parti del sistema meccanico e funzionale:
sistemi-blocco-canna>carrello / guide / sistemi-di-scorrimento / innesti / camme / ingranaggi / sistemi-a-boccola
- 6- riassemblare** l'arma asciugando le parti esterne (*) e gli eccessi di prodotto, e simulare "in bianco" il funzionamento più volte così da far aderire **6845** tra i vari cinematismi funzionali
(*) per le armi che devono essere conservate a lungo non asciugare le superfici metalliche esterne per lasciarle protette






6845 NON E' CLASSIFICATO INFIAMMABILE O PARTICOLARMENTE TOSSICO, PERTANTO NON E' SOGGETTO A PARTICOLARI LIMITAZIONI O PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTO: IATA, IMDG, ADR, RID

Consigli di prudenza: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. - P331 NON provocare il vomito. - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. E' sempre consigliabile tenere fuori dalla portata dei bambini

UFI: MPXK-F0KC-C00H-J3C3 - Art: 6845.23 - 250ml / 8,45oz - TARGET CUSTOM PARTS SAS Via Ponti Rossi 18 -80131 Napoli - Italy

6845 FRICION FREE CPL Cleaner Protective Lubricant PTFE PRO	environmental climatic  conditions of use	operating temperature range -40°C >< +190°C	2 TYPES OF PTFE	NON PERICOLOSO NOT DANGEROUS NO PELIGROSO PAS DANGEREUX NICHT GEFAHRLICH
---	---	--	--	--

MULTIPURPOSE LUBRICANT

CPL is based on the formula **6845-FRICION FREE** and is our solution of a single product that simultaneously is able to perform the entire sequence of operations that together constitute the complete maintenance of weapons, but above all it is capable but above all it is capable of incredible **lubrication of the kinematics** guaranteed by the **6845** base enhanced with **2** different **TYPES OF PTFE** both designed to work homogeneously so as to lubricate the components of the kinematics with continuous action **FRICION-FREE** inherent in base **6845** to obtain a permanent anti-friction activity that allows maximum smoothness during mechanical stress and this despite any direct contact with climatic-environmental agents such as sea sand, desert sand, rainwater, brackish water, mud and snow, and all of this within the operating temperature range of **-40°C >< +190°C**

CPL can also be used:

- for **cleaning** of all external and internal parts of the whole weapon, including the inside of the barrel and usable on all metal and non-metallic surfaces (*except for optics and electronic pointing systems)
- for an immediate **dewatering action** and for **unlocking><dissolving** solidified mixtures composed of *corrosion > dirt > rust > salt-sea > grease*
- for the corrosion **protection** of all components of the weapons despite the presence of moisture or brackish air

OPERATING INSTRUCTIONS 6845 CPL-Pro:

together with 6845 CPL Pro are provided Trigger spray, Cap with dispensing pin, microfiber Cloth for metal surfaces and composite fibers, medium-hard Bristle Brush for metal components / tecnopolymers / composite fibers / alloys

- 1- disassemble the weapon** in its main components
- 2- SHAKE WELL 6845-CPL to obtain product uniformity**
- 3- CLEANING EXTERNAL AND INTERNAL COMPONENTS:** using the trigger spray (or pouring the product into a pan) cleanse all components remembering that in the case of resistant encrustations a longer stay and contact (*) with CPL will be useful for better cleaning.
Then, with the help of the toothbrush, remove the dirt and the incrustations now loose.
(*) in the event of corrosion and rust, soak the CPL components in the tray for up to 9 hours.

NB: although it is capable of cleaning in a deep way, it is not aggressive towards metal materials, technopolymers, composite fibers, alloys and related finishes of these materials.

- 4- INTERNAL CLEANING OF THE BARREL:** clean the barrel with CPL by using brushes and/or pieces.

Leave CPL acting for as long as necessary as described below:

* 15>30min FOR FMJ OR COPPER BULLETS

* 1>5h FOR LEAD OR PAINTED BULLETS

NB: after cleaning the barrel if you want a long-term protection of the same do not dry completely.

- 5- LUBRICATION OF THE KINEMATICS:** (observe the example images and the kinematics marked in red) leave greased the components that make up the parts of the mechanical and functional system:
barrel>slide-lock-system / slides / sliding-systems / joints / cams / gears / bushing-systems

- 6- reassemble the weapon** by drying the outer parts (*) and the product excesses, and simulate "blank" operation several times so as to adhere

(*) for arms that need to be stored for a long time, do not dry the outer metal surfaces to leave them protected



6845 IS NOT CLASSIFIED AS FLAMMABLE OR PARTICULARLY TOXIC, THEREFORE IS NOT SUBJECT TO SPECIAL RESTRICTIONS OR REQUIREMENTS FOR TRASPORT: IATA, IMDG, ADR, RID

Precautionary statements: P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/ doctor. - P331 Do NOT induce vomiting. - P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
It is always recommended **keep out of reach of children**

UFI: MPXK-F0KC-C00H-J3C3 - Art: 6845.23 - 250ml / 8,45oz - TARGET CUSTOM PARTS SAS - Via Ponti Rossi 18 - 80131 Napoli - Italy